

¡Dé vida a sus tarjetas!

Una nueva generación de impresoras para tarjetas reimprimibles

Tattoo RW



La **Tattoo RW** de Evolis es una impresora para tarjetas reimprimibles a una cara. Capaz de responder a todas sus necesidades de flexibilidad, economía, respeto al medioambiente y tratamiento de los datos.

TARJETAS REIMPRIMIBLES, ¿CÓMO FUNCIONA?



La **Tattoo RW** no necesita cinta, funciona con tarjetas reimprimibles. Estas tarjetas contienen un material termosensible que aparece o desaparece según la temperatura aplicada. Gracias a su sistema reversible, una tarjeta puede imprimirse y borrarse hasta 500 veces. Su tarjeta se convertirá en un soporte sobre el que podrá indicar información temporal y variable, como los puntos de bonificación, las promociones de una tarjeta de fidelización o los nombres de los visitantes en tarjeta de entrada a la empresa.

APLICACIONES

La **Tattoo RW** es la solución recomendada para sus tarjetas temporales o para sus tarjetas en las que los datos cambian regularmente. Es ideal para imprimir y actualizarse en segundos:

- la identidad de sus visitantes sobre sus tarjetas de acceso,
- billetes de transporte,
- pases de instalaciones deportivas de invierno y parques de atracciones,
- tarjetas de estudiantes,
- tarjetas de miembros de club, así como características de abonados,
- tarjetas de fidelización con la actualización de los puntos y la comunicación personalizada de promociones y ofertas.



Con la **Tattoo RW**, podrá modificar los datos siempre que sea necesario. Puede reimprimir sobre la misma tarjeta hasta 500 veces.

VENTAJAS

■ Flexibilidad

¡Podrá generar una nueva tarjeta inmediatamente según sus necesidades! Gracias a la rapidez de los ciclos de borrado y escritura, sólo bastan unos segundos para borrar, codificar y reimprimir la nueva información.

■ Economía

La tecnología reimprimible no requiere una cinta, lo que permite un ahorro sustancial. No tire sus tarjetas por hacer una modificación en la información que se muestra: ¡bórrelas y simplemente vuelva a imprimir los datos actualizados!

■ Respeto al medioambiente

La **Tattoo RW** es una impresora comprometida con el medio ambiente. Gracias a la posibilidad de reutilizar las tarjetas y la ausencia de cinta, la **Tattoo RW** reduce el impacto medioambiental de manera considerable.

■ Actualización de los datos

Además, gracias a la **Tattoo RW**, los datos codificados en la pista magnética o el chip de la tarjeta serán igualmente visibles y se actualizarán en la tarjeta. Por ejemplo, podrá conocer en cualquier momento el número de puntos adquiridos en el programa de fidelidad y actualizarlo.

evolIS
card printers



Tattoo^{RW}

Gracias a su tecnología de alto rendimiento, la Tattoo RW es LA solución ideal para sus impresiones inmediatas individuales o en pequeñas series de tarjetas temporales o actualizables.

CARACTERÍSTICAS

- Resolución de 300 ppp para una impresión de alta calidad (11,8 puntos/mm)
- Conexión USB y Ethernet
- Memoria de 16 Mo RAM
- Cargador de 100 tarjetas (0,76 mm)
- Cargador de 15 tarjetas (0,76 mm)
- Panel de control de 1 botón y 4 LED
- Base blanca y cubierta azul brillante

OPCIONES DE CODIFICACIÓN

- Codificador de pista magnética ISO 7811 HiCo/LoCo o JIS2
- Codificador sin contacto ISO14443A & B, Mifare, DesFire (conexión USB)

MODO DE IMPRESIÓN

- Impresión y borrado térmico directos sobre material reimprimible
- Superficie máxima de impresión: 48 x 76 mm

VELOCIDAD DE BORRADO - IMPRESIÓN

- 8 segundos (manual)
- 12 segundos (cargador)
- Codificación magnética de 3 pistas: 4 segundos por tarjeta

MODO DE INSERCIÓN DE TARJETAS

- Inserción y recepción manual de la tarjeta
- Inserción por cargador y restitución en el receptor
- Modo automático: selección de una tarjeta en el cargador si realiza inserción manual

FORMATO DE LAS TARJETAS

- CR-80 – ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

TIPO DE TARJETAS

- Material termocromo reimprimible
 - Mitsubishi azul y negro
 - Ricoh bajo petición
 - Otros materiales bajo petición y confirmación

ESPESOR DE LAS TARJETAS REIMPRIMIBLES

- De 0,5 mm a 0,76 mm

FUENTES

- Arial 100, Arial gras 100
- Código de barras – Código 39, 2/5 entrelazado

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN

- Windows XP y Vista 32 & 64 bits

SOFTWARE SUMINISTRADO

- eMedia Card Designer – versión de prueba de 30 días

INTERFAZ

- USB y Ethernet – cable USB incluido

DIMENSIONES DE LA IMPRESORA

- Sin receptor: 166 mm (A) x 290 mm (Anch) x 187 mm (P)
- Con receptor: 166 mm (A) x 368 mm (Anch) x 187 mm (P)

PESO DE LA IMPRESORA

- 2,4 Kg

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Módulo de alimentación: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,5 ó 1,8 A
- Impresora: 24 V DC, 3 A

ENTORNO

- Temperaturas min/máx de funcionamiento: 15°/30°C
- Humedad: de 20 a 65 % sin condensación
- Temperaturas min/máx de almacenamiento: - 5°/+ 70°C
- Humedad de almacenamiento: de 20 a 70 % sin condensación
- Ventilación en funcionamiento: al aire libre

GARANTÍA

- 2 años (impresora y cabezal de impresión), limitada a 15.000 tarjetas⁽¹⁾

⁽¹⁾ La validez de la garantía depende del estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso y mantenimiento, y de la utilización de los consumibles Evolis High Trust®

© 2011 Evolis Card Printer. Todos los derechos reservados. Datos no contractuales. La información, especificaciones y fotos de los productos están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Todos los nombres y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos propietarios. 10/2011. Fotos: Calvez Actinic. KB-TTR2-455-A

EUROPE, MIDDLE-EAST, AFRICA

Evolis Card Printer · 14, avenue de la Fontaine · Z.I. Angers Beaucouzé · 49070 Beaucouzé · France
Tél : + 33 (0) 241 367 606 · Fax : + 33 (0) 241 367 612 · info@evolis.com

AMERICAS · Evolis Inc. · Fort Lauderdale · evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC · Evolis Asia Pte Ltd · Singapore · evolisasia@evolis.com

CHINA · infochina@evolis.com

JAPAN · infojapan@evolis.com

www.evolis.com

evolis
card printers